

L'applique murale **GEN6C-UD** combine un éclairage fonctionnel pour allée et trottoir à un éclairage d'accentuation pour façade et colonne.

## APPLICATION

Industriel, Institutionnel et Commercial.


## DESCRIPTION

Boîtier en aluminium extrudé 6"x6".  
Réflecteur semi-spéculaire à faisceau large.  
Couvercle étanche et lentille en verre trempé (dessus)  
Module électrique (ballast et douille) amovible pour re-lampage et entretien.

## FINITION

Peinture poudre polyester.  
Consulter GÉNILUX pour choix de couleurs

Éclairage  
HAUT ET BAS  
"UP & DOWN"



### SOURCE

**50MH:** 50 Watts halogénures métalliques  
**70MH:** 70 Watts halogénures métalliques  
**100MH:** 100 Watts halogénures métalliques

**70HPS:** 70 Watts sodium haute pression  
**100HPS:** 100 Watts sodium haute pression

Pour culots moyens

### VOLTAGE

**21:** 120 Volts  
**22:** 120-277 Volts  
**16:** 240 Volts  
**17:** 347 Volts  
**43:** 120-277-347 Volts

### INFORMATION COMMANDE

PRODUITS SOURCE VOLTAGE COULEUR

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_